

## Poules de renvoi fixes avec chapes en équerre PF15/16, Ø câble = 14/15/16 mm



Nouveau : Cette poulie intègre un système anti-dégorgement du câble.

### Qualités techniques

### Caractéristiques techniques du Poules de renvoi fixes avec chapes en équerre PF15/16, Ø câble = 14/15/16 mm

Références	PF15/16
Câble Ø mm	14/15/16
Poids kg	54,6
Ø ext. réas mm	375
Force maxi. au câble kg	5500

Dimensions

Références	PF15/16
A mm	375
B mm	394,5
C mm	240
Ø E mm	320
Ø V mm	20
F mm	170
G mm	300



## Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

Références	PF4	PF5	PF6/7	PF8/9	
Câble Ø mm	4	5	6/7	8/9	10/11
Poids kg	1	1,5	5	11	17
Ø ext. réas mm	80	100	150	200	235
Force maxi. au câble kg	350	600	1000	1600	2500

Références	PF12/13	PF15/16	PF17/18	PF20	PF22/24
Câble Ø mm	12/13	14/15/16	17/18	20	22/23/24
Poids kg	29	54,6	88,4	151,7	265
Ø ext. réas mm	297	375	425	510	570
Force maxi. au câble kg	4000	5500	7300	9200	11500



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!